



De TWK300 Drive is een rijdende tankwaskop voor horizontaal gelegen tanks. Door de uitklapbare en verstelbare arm is de TWK300 Drive in bijna ieder tank met een diameter van één tot drie meter inzetbaar. De machine past ingeklapt door een mangat van 400mm of groter. De aandrijving van het rijden is waterhydraulisch waardoor een hoge kracht en een goed regelbare rijsnelheid tot een van de goede eigenschappen van de TWK300 Drive behoren.

Aan de bovenzijde van de machine bevindt zich een arme welke op lucht of waterdruk kan worden uitgeklapt. Hierdoor positioneert de rotor van spuitkop zich in het hart van de tank. De spuitkop is voorzien van twee lanzen welke makkelijk verwisselbaar zijn. Door het monteren van de juiste lengte spuitlans kan in ieder tankdiameter van dichtbij op de wand worden gespoten. Voor het reinigen van de koppen van de tank kan er dmv drukvariatie worden geschakeld tussen vooruit spuiten en alleen op de lanzen.

Onder de TWK300 Drive kan een afzuig inrichting worden bevestigd waaraan een zuigslang gekoppeld kan worden. Hierdoor wordt ook het laatste vuil en/of water uit de tank verwijderd.

EIGENSCHAPPEN

- > Corrosie bestendige materialen
- > Sterk en lichtgewicht frame
- > Water hydraulisch aangedreven
- > Ce gecertificeerd
- > SIR gecertificeerd
- > Inzetbaar in tanks en leidingen
- > Bereik van 1000mm tot 3000mm
- > Inzetbaar onder water
- > Uitklapbare arm

OPTIES

- > Atex certificering
- > Camera en verlichting
- > Druk gestuurde klep voor spuitrichting
- > Zuigmond met 2" slangaansluiting
- > Magneet wielen

TECHNISCHE GEGEVENS TWK

Capaciteit: 80 ltr/min @ 1500bar

Toerental max: 1000 tpm.

Aandrijving

Koppel: 130 Nm

Snelheid: 2 ... 10 cm/sec

Gewicht: 35 kg

Afmetingen: L850xB350xH400mm